

Allegato A  
Dotazioni tecniche  
WEGIL

### Sala Conferenza

- **n. 1 Video:** schermo motorizzato tela frontale 16/9 di base 350cm completo di staffa a parete
- **n. 1 Videoproiettore DLP;** WUXGA; Brightness **6000 AL**; 7 optional lenses, Dual Lamp; 16.5kg;

Contrast ratio: 2800:1; H/V Lens shift; 3500 hrs lamp life (eco mode), Networking Control (RJ45); DVI-D; HDMI; HDBaseT; Brilliant color; 360 degree projection completa di ottica intercambiabile

- **n. 1 Switch grafico multiformat** full hd con remote  
multiformato full hd; edid management standard; effect: cut,fade transition;  
Ingressi; 1x hdmi, 2x dvi,1x vga; 1x sdi con loop ; uscite 2xdvi (hdmi compatibile), 1 x vga; n.3 slot libere per espansione cassette opzionali;  
Alimentazione 220V con alimentazione integrata (NO ALIMENTATORI ESTERNI)  
porta lan; porta usb; porta rs232.

- **n. 2 Monitor** di rimando tavolo relatori full hd 21.5 pollici  
Angolo visualizzazione verticale 178° / orizzontale 178°  
HDCP si; tipologia display LCD; illuminazione a Led; rapporto contrasto dinamico 3000:1; rapporto

Contrasto 100.000.000:1; luminosità schermo 250 cd/mq; 2 altoparlanti 8w; rapporto aspetto nativo 16:9; ingresso HDMI; schermo sRGB;

- **n. 3 Trasmittitore video** hdmi in cat 6 max 100 mt  
trasmette segnale 4K fino a 70m and 1080p to 100m over Cat5e/6/7.  
Supporta High Dynamic Range (HDR) con BT .709 colourspace, PoH (Power over HDBaseT),  
bi-directional IR signals and some HDMI 2.0a timings

- **n. 2 Distributori hdmi 1 in 4 out**

- **n. 1 Conference System** composto da:

- 6 microfoni da tavolo e centrale digitale di gestione con inclusa la registrazione audio su chiavetta USB inclusi cavi cablaggio
- Unità delegato con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak. Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
- Unità di controllo centrale del sistema Versione completa di registratore mp3 interno o su chiave USB antilarsen digitale e 4 uscite audio supplementari assegnabili singolarmente, in grado di controllare fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (protocollo

proprietario), dotata di porta IP e Web server, che permette la gestione completa attraverso PC o Tablet (Android, IOS o Windows), con tasti touch sul pannello frontale per il controllo

delle funzioni principali e con diverse modalità di gestione del sistema.

- Cavo di prolunga tipo DCN da 25 m con connettori.

- n. 2 **Radiomicrofono** gelato digitali

**ricevitore** 12 ch 2,4ghz,funzione automatic channel targeting; sistema FHSS cambio automatico della frequenza ogni 0,1ms; 12 canali preset con scambio continuo automatico su 4 frequenze; uscite audio singole bilanciate regolabili da -10 a +20 db .

**trasmettitore palmare** capsula a condensatore; sensibilità regolabile 0 -6 db

\*\*\*batteria al litio ricaricabile MB8; carica batterie per 2 batterie

## Primo Piano

-

- **n. 3 Monitor led** 4K 65 pollici aspect ratio 16/9; luminosità 350 nits; contrasto 1200:1; frame rate 60hz; angolo di visuale 176° orizzontale e verticale; light life 30.000ore; speaker 2x8w;
- **n° 2 Staffa a parete**
- **n. 1 Staffa a soffitto**
- **n. 8 Diffusori acustici** 660W2-way speaker RMS power output: 60 W Max power output : 200 W

Available power outputs : 60 W/20 W/15 W/10 W/5 W 8 Ohms/100 V

- n. 1 Mixer/amplificatore multi-zona automatico della frequenza ogni 0,1ms; 12 canali preset con scambio continuo automatico su 4

**n. 4 ricevitore** 12 ch 2,4ghz, funzione automatic channel targeting; sistema FHSS cambio frequenze; uscite audio singole bilanciate regolabili da -10 a +20 db .

**trasmettitore palmare** capsula a condensatore; sensibilità regolabile 0 -6 db

\*\*\*batteria al litio ricaricabile MB8; carica batterie per 2 batterie

radiomicrofono gelato 2 bodypack con capsula head set color beige  
Mixer/amplificatore multi-zona RMS power output: 240 W RMS Output  
level / Impedance : - 100 V - 70 V - 8 and 4 Ohms

- **n. 2 telecamere** Installabile a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,8" da 2,1 Mpixel, minima illuminazione 1.4 lux (F1.6). Ottica zoom 30x f=4,3 mm (wide) 129,0 mm (tele) F1.6 a F4.7. Zoom digitale 12x. Angolo di visione orizzontale da 65° (wide) a 2,1° (tele). Minima distanza messa a fuoco 10 mm (wide) 1.200 mm (tele); messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale 3 170° (massima velocità 100°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 90°/s). Segnale video d'uscita HDMI, risoluzioni 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; rapporto S/N di 50 dB; guadagno manuale o automatico da 0 a +43 dB; velocità shutter da 1/1 a 1/10000 s. Controllo tramite: telecomando IR, protocollo VISCA via RS232 (connessioni IN/OUT Mini Din 8 pin) e RS422 (connessione IN/OUT morsetto 9 pin), LAN IP (RJ45). Numero di preset memorizzabili 16 via VISCA (6 via IR). Temperatura di lavoro da 0° a 40° C. Alimentazione 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC), consumo 16,8 W. Peso: 1,4 Kg. Dimensioni (WxHxD): 157x164x163 mm. Accessori forniti: alimentatore, telecomando IR, staffa a soffitto A e B, cavetto di sicurezza.

- **n. 3 trasporto** in categoria cat 6

trasmette segnale 4K fino a 70m and 1080p to 100m over Cat5e/6/7.

Supporta High Dynamic Range (HDR) con BT .709 colourspace, PoH (Power over HDBaseT), bi-directional IR signals and some HDMI 2.0a timings

- **n. 1 matrice full hd** base T 6 in hdmi 6out baseT per gestione segnali completi di 6 trasmettitori in categoria completo di monitor 22 pollici full hd

- **n. 1 pc portatile** CPU Intel Core i5 con uscita video hdmi, monitor 15", Memoria Ram 4gb, Hard disk 500 Gb, Scheda Grafica Intel HD Graphics, Borsa e mouse

- **n. 1 mobile rack** bianco 30 unità completo di sportello frontale e ripiani tappi di chiusura e multipresa da rack a 8 posti con interruttore

### **Mezzanino**

- **n. 1 Monitor** led 4K 65 pollici pollici aspect ratio 16/9; luminosità 350 nits; contrasto 1200:1; frame rate 60hz; angolo di visuale 176° orizzontale e verticale; light life 30.000ore; speaker 2x8w;

- **n. 1 Staffa a parete**

-